

Druckdaten / Datenerstellung

Farben

Euroskala CMYK 4-farbiger Druck

Für einen Druck in 4 c Euroskala legen Sie bitte die Daten entsprechend im CMYK Modus an. Achten Sie darauf, dass im Dokument nicht noch zusätzliche Sonderfarben wie HKS oder Pantone vorhanden sind.

HKS und Pantone Schmuckfarben

Sonderfarben bitte im Dokument als solche benennen (HKS N oder Pantone U). Achten Sie bei der Umwandlung der Druckdaten zur PDF darauf, dass die Sonderfarben nicht automatisch wieder in CMYK umgewandelt werden.

CMYK - Notizblock im Digitaldruck

Kleinmengen ab 20 Block bieten wir Ihnen auch im Digitaldruck an. Daten entsprechend CMYK Modus anlegen.

Bildauflösung

Für ein optimales Druckergebnis sollte die Auflösung mind. 300 dpi betragen. Bei Bildern in Graustufen oder Strichgrafiken empfehlen wir eine Auflösung von 600dpi.

Randabstand und Druck im Anschnitt

Druckbild nicht im Anschnitt

Achten Sie bitte darauf einen umlaufenden Randabstand von mind. 3 mm zu den Blockkanten einzuhalten. Dieser „Sicherheitsabstand“ bezieht sich auf alle Gestaltungselemente wie Text, Logo oder Bilder.

Druckbild im Anschnitt

Wenn das Druckbild bis an die Formatgrenze bzw. Blockkante reicht, spricht man von einem angeschnittenen Druckbild. Damit es keine weißen Ränder (sog. Blitzer) gibt legen Sie bitte einen Überfüllung von 3 mm an. [Mehr Informationen dazu finden Sie auf dem Bemassungsblatt.](#)

Druckdaten (Dateiformate und Übermittlung)

- PDF oder EPS als bevorzugte Dateiformate
- Schriften einbetten oder in Kurven bzw. Pfade umwandeln
- Offene Daten von den gängigen Programmen wie: QuarkXPress, InDesign, Illustrator, Corel Draw (bei offenen Daten bitte die verwendeten Schriften mitschicken, oder vorher in Pfade/Kurven umwandeln)
- Word oder Powerpoint Daten sind ungeeignet und werden nicht verarbeitet
- per Upload im Bestellvorgang oder per eMail an: info@blockshop24.de

Schriften und Linien

Schriften nicht kleiner wie 6 Pkt., da diese ansonsten kaum noch lesbar sind.

Schriften im PDF Dokument einbetten oder in Kurven bzw. Pfade umwandeln oder bei der PDF Erstellung die Schriften in das Dokument einbetten.

Linien auf keinen Fall zu dünn anlegen (keine Haarlinien). Die Linienstärke sollte mind. 0,15 mm betragen, bzw. 0,25 mm bei aufgerasterten Linien.

Bei einem **karierten oder linierten Muster** empfehlen wir einen Wert zwischen 0,25 und 0,5 mm bei 10% Raster.

Linienstärke 0,25 mm (0,7 Punkt)

10% schwarz
100 % schwarz

Linienstärke 0,50 mm (1,4 Punkt)

10% schwarz
100 % schwarz

Sie haben Fragen ?

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 4172 / 96 92 930

Druckwerk Werbedruck GmbH • Papenkamp 11 • 21376 Salzhausen • Mail: info@das-druckwerk.de • www.blockshop24.de